XARIOS

Moodulseadmed kaubikutele ja keskmise suurusega külmutusveokitele.

XARIOS – otseajamiga külmutusseadmed, mis sobivad hästi nii kaubikutele kui veokitele. Seadme konstruktsioon võimaldab transportida värskeid ja külmutatud kaupu ühe või mitme temperatuurisektsiooniga veokites, mille kaubaruumi maht on 8–48 m^3. Valmistatakse nii ainult sõitmisrežiimiga kui ka sõitmis- ja ooterežiimiga seadmeid.

▶ Jahutuskontuur

Olles täidetud jahutusainega R404A, on XARIOS võimeline tagama temperatuurivahemiku alates -20°C kuni +10°C. Tänu üliõhukeste aurustite laiale valikule (sh vertikaalne aurusti MXV 850) võimaldavad need seadmed erinevate toidukaupade üheaegset vedamist kaubaruumi eritemperatuurilistes sektsioonides.

Xarios 500 / 600 / 600MT

Xarios 300 / 350 / 350MT

Xarios 150 / 200

▶ Optimeeritud kasutuskulud

XARIOS tooteseeria eelised on kasutuskulude ja tööomaduste tasakaal, lihtne ja kiire paigaldus, kaubaruumi mahtu säästvad väikesegabariidilised ja kerged aurustid ning hooldusaega lühendav hea ligipääsetavus.

▶ Juhi mugavus

XARIOS seadmete madal müratase vähendab kahjulikku toimet keskkonnale ja parandab autojuhi töötingimusi. Kergesti käsitsetav kaugjuhtimisseade võimaldab automaatvalikut sõitmisrežiimi ning sõitmis- ja ooterežiimi vahel. Seadme kondensaatorid ja aurustite korpused on täielikult taaskasutatavad.

Lisavarustus

Sõidukile paigaldatav kompressor.

Sõidukile paigaldatava kompressori paigalduskomplekt

Vee äravoolu soojendi sügavkülmutusrakendusele

Aurusti lisa paigalduskomplektid

Võti uste avamiseks

Varustus mudelite Xarios 150 kuni 350MT kondensaatori paigaldamiseks katusele

24 V alalispinge madaldi veokitele

		Võimsus (W)*		Kondensaator		Aurusti			12 V alalis-pinge	24 V alalis-pinge
				Mass (kg)						
		0°C	-20°C	Sõitmis-režiim	Oote-režiim	Mudel	Mass (kg)	Õhu voo-luhulk (m3/h)		
Ühe temperatuurisektsiooniga	XARIOS 150	1940	980	puudub	54	MXS600	15	650	X	puu-dub**
	XARIOS 200	2310	1210	puudub	54	MXS850	19	830	X	puu-dub**
						MXV850	17	770		
	XARIOS 300	2870	1700	puudub	66	MXS850	19	830	X	puu-dub**
		2670	1620			MXV850	17	770		
	XARIOS 350	3530	2010	puudub	84	MXS1100	29	1500	X	X
	XARIOS 500	4720	2610	80	144	MXL1100	29	1500	X	X
	XARIOS 600	5690	3030	83	147	MXL1550	42	2100	X	X
Mitme temperatuurisektsiooniga	XARIOS 350MT	kuni 3200	kuni 1820	43	87	MXS600	15	650	X	X
						MXS850	19	830		
						MXV850	17	770		
	XARIOS 600MT	kuni 5600	kuni 3090	88	152	MXS600	15	650	X	X
						MXS850	19	830		
						MXL1100	29	1500		
						MXV850	17	770		

** Ümbritseva keskkonna temperatuur +30°C (vastavalt heakskiidukatsemenetlusele (ATP)).*
*** 24 V alalispinge võimalik pingemadaldi kasutamisel*

Aurustid

MXL 1100

MXV 850

Carrier TRANSICOLD

Toote tehnilisi andmed võidakse muuta ilma ette teatamata.

24 HOUR ASSISTANCE

550 Carrieri hoolduskeskust Euroopas, Venemaal, Lähis-Idas ja Aafrikas.

Carrier
A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Telefon: +33 (0)1 41 42 28 00
Faks: +33 (0)1 41 42 28 28
www.carrier-transicold-europe.com

© Carrier Corporation – Carrier Transicold Europe S.C.S. au capital de 16 090 700 euros – R.C.S. Nanterre 410 041 776
APE (ettevõtte põhitegevuse) kood: 4669B. Käibemaksukohustuslase registrinumber: FR52410041776. Käesolevas dokumendis esitatud info ei ole lepinguliselt siduv ja seda ei tohi eelneva heakskiiduta reprodutseerida.
Trükitud Prantsusmaal (11-09) 62-61802-280