

**Carrier** **VIENTO**



*Новые холодильные установки для развозных автофургонов.*

VIENTO – серия базовых холодильных установок для эксплуатации дорожных условий, предназначенная для автофургонов объемом до 28 кубометров, панельных фургонов или изолированных кабин.

VIENTO предлагает лучшие в мире характеристики от фирмы Carrier в легком, простом и исключительно универсальном агрегате.

VIENTO представляет качественную технологию охлаждения по доступным ценам.

**▶ Надежность**

Качество от мирового лидера, которому можно доверять. Надежная технология, проверенная и испытанная отлично зарекомендовавшими себя на рынке предыдущими сериями установок с прямым приводом.

Высокая охлаждающая способность и мощный воздушный поток, защищающий качество груза при любых условиях доставки.

**▶ Простота**

Легкость монтажа, все сверхплоские компоненты имеют небольшой вес и габариты.

Легкость в эксплуатации, обеспечивается управлением из кабины водителя с помощью микропроцессора, испытанного в течение многих лет в серии XARIOS.

**▶ Универсальность**

Пригодны для любой температуры окружающего воздуха. Имеются установки, специально предназначенные для высоких или низких температур. Подходят для любых машин, адаптированы к панельным фургонам или к изолированным кабинам. Для применения с охлажденным или замороженным грузом, имеется выбор хладагента R134A или R404A.



**■ Широкий выбор сверхплоских испарителей**



MZS 600



MZL 850 / MZS 850



MZL 1100 / MZS 1100

**Технические характеристики**

Хладагент HFC R404A или R134a  
 Многофункциональное управление из кабины водителя  
 Широкий выбор сверхплоских испарителей  
 Система оттайки горячим паром  
 Пригодны для высоких температур окружающего воздуха  
 Система подогрева горячим паром для низких температур окружающей среды  
 С функцией охлаждения в основном для всежих незамороженных продуктов  
 С работой от 24 Вольт для VIENTO 350

**Предохранительные устройства**

Защита от низкого и высокого давления хладагента  
 Фиксированные установочные настройки конфигурации

**Компоненты управления**

Микропроцессорная система управления  
 Автоматическое и ручное размораживание  
 Цифровой дисплей: Температура по Цельсию (°C) или Фаренгейту (°F), контрольная точка, рециркулирующий воздух, данные, параметры конфигурации и аварийная сигнализация

**Оборудование**

Монтажный комплект дорожного компрессора  
 Дорожный компрессор

**Дополнительное оборудование**

Удлинительный набор для гибкого размещения испарителя  
 Дверной выключатель  
 24/12 V трансформатор для VIENTO 200 & 300  
 Принадлежности для монтажа или врезки конденсатора на крыше

	Хладагент	■ Мощность охлаждения (ватт)*		■ Расход воздуха (м³/час)	■ Размеры (мм) и вес (кг)					
		0°C/+30°C	-20°C/+30°C		Конденсатор		Испаритель			
VIENTO 350	R134a	3300	1610	1600	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg	
	R404A	3470	2060	1600			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg	
VIENTO 300	R134a	2600	1330	1000	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg	
	R404A	2740	1645	1000			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg	
VIENTO 200	R134a	1950	960	1000	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg	
	R404A	2020	1040	700			MZS 600	607 x 545 x 165	13 kg	

\* При температуре окружающего воздуха + 30 °C по методике А.Т.Р.



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



500 сервисных центров компании Carrier в Европе, России, на Ближнем Востоке и в Африке



**Carrier**

A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.C.S.,  
 10, boulevard de l'Oise  
 F-95031 Cergy Pontoise Cedex  
 Телефон: +33 (0)1 34 43 48 00  
 Факс: +33 (0)1 34 43 48 48  
 www.carrier.com